



Cette imprimante à sortie papier frontale « splash-proof » à triple interface revendique un design carré et compact – ainsi qu'un statut basse-consommation.

L'**ODP 333** d'AURES est une imprimante de tickets thermiques spéciale point de vente à triple interface (dont *Ethernet*) qui se distingue par son design carré compact et sa texture mixte à la fois mate et laquée noire.

De petite taille, sa sortie papier frontale assure une bonne protection contre les poussières, miettes et éclaboussures des environnements difficiles (*cuisines, restaurants, bars, boulangeries...*).

Grâce à sa carte mère basse consommation (*certification Energy Star*), elle passe en mode veille automatique dès

la première seconde où l'appareil n'est plus en fonctionnement ; la garantie d'une moindre consommation électrique – **moins 30% en moyenne** – en phase avec les nouvelles exigences environnementales et les Green Technologies.

La texture noire mate de de l'**ODP 333** est ponctuée, sur ses flancs, de bandeaux laqués du même coloris.

L'**ODP 333** sera le complément idéal en caisse du TPV sango d' AURES.



ODP 333 économie d'énergie accrue

- Imprimante POS au design carré contemporain
- Format ergonomique très compact
- Carte mère basse consommation
- Triple interface : Série RS232 C, USB et Ethernet
- Sortie papier frontale - pour un design « splash-proof » [anti-éclaboussures] et une étanchéité renforcée, notamment dans les environnements difficiles des CHR.
- Vitesse d'impression 160 mm / sec
- Utilitaire de configuration
- Fournie avec tous ses câbles



MODÈLE

ODP 333

Méthode d'impression	thermique directe
Vitesse d'impression	160 mm / sec
Largeur d'impression	Max 72 mm / 512 points par ligne
Caractères/ligne	Caractère A : 42 colonnes 180 DPI Caractère B : 56 colonnes 180 DPI
Mémoire interne	64 Mo
Carte Mère	Basse consommation Mise en veille automatique – réduction des dépenses électriques de 30% environ
Chargement Papier	automatique

P A P I E R T H E R M I Q U E

Largeur	79,5 mm +/- 0,5 mm
Epaisseur	0,065 – 0,1 mm
Diamètre rouleau	Max 83 mm

C A R A C T È R E S

Alphanumériques	95
Extension graphique	128 / 18 pages
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC – A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D:PDF 417, QR Code
Emulation	compatible ESC/POS
Drivers	Windows (XP, 2000, 2003, Vista, WEPOS) / OPOS / Linux / Java POS
Détecteur	fin de papier, presque fin de papier, capot ouvert
Port(s) tiroir(s) caisse(s)	1 double port (2 tiroirs) – connecteur RJ-11 6 pin
Interfaces	Triple interface Série (RS 232), USB et Ethernet (non modifiable)
Alimentation	Externe 24V - 2,5 A
Buzzer	intégré

Coupe papier

Massicot	type guillotine Max 30 coupes/minute
Type de coupe	partielle ou totale

D I V E R S

MCBF	de 35 à 50 millions de lignes selon utilisation et épaisseur du papier utilisé Durée de vie tête d'impression : 160 km Durée de vie coupe papier : 1,5 million de coupes environ
Températures d'utilisation	5 à 40° C
Humidité	10% à 90% (sans condensation)
Dimensions (P x L x H)	165 x 135 x 105,2 (mm)
Poids	1 kg environ

