



Domaine d'utilisation

Les balances de la gamme C 931 AM offrent des solutions de pesage pour des applications telles que les inventaires, conditionnements, productions, mélanges, contrôles, etc..

De présentation sur colonne, l'indicateur peut être modulaire, posé sur table ou fixé au mur (en option).

Conformité Européenne

- ☐ Directive 89/336/CEE relative à la *Compatibilité Electromagnétique*.
- ☐ Directive 73/23/CEE relative aux équipements *Basse Tension*.

Approbation métrologique

Certificat d'approbation CE de type délivré par un organisme notifié selon la directive 90/384/CEE relative aux instruments de pesage à fonctionnement *Non-Automatique*.

Modèles disponibles

Modèle HML :

Modèle	Max.	d
C 931 AM	60 kg	10 g
C 931 AM	150 kg	10 g

Modèle ML :

Modèle	Max.	e
C 931 AM	60 kg	20 g
C 931 AM	150 kg	50 g

Présentation générale

Afficheur :

- ☐ LCD 6 digits de 26 mm avec backlight.

Clavier :

- ☐ 12 Touches à effet tactile.

Alimentation :

- ☐ AC 220 V (+/- 10%).
- ☐ Batterie intégrée : DC 6 V / 4 Ah.
Autonomie jusqu'à 100 heures.

Dimensions :

- ☐ Balance : 420 x 910 x 700 mm (l x h x p).
- ☐ Plateau : 520 x 420 mm.

Fonctions

- ☐ Pesage avec totalisation.
- ☐ Comptage.
- ☐ Contrôle de tolérance.

Environnement

- ☐ Etanchéité : IP 54.

Colisage

- ☐ Dimensions : 1010 x 510 x 270 mm.
- ☐ Poids : 19,8 kg.