



www.ares.com



Basse Conso !

Imprimante de tickets thermiques
basse consommation

Certifiée **Energy Star***, la **TRP 100** troisième génération est dotée d'une **nouvelle carte mère basse consommation** qui lui permet de basculer automatiquement en mode « veille », dès la première seconde où elle n'est plus en fonctionnement : la garantie d'une consommation énergétique considérablement réduite – **moins 30% en moyenne !** - toujours plus en phase avec les exigences des « Green Technologies ».

La **TRP 100-III** (3ème génération) accepte des rouleaux de papier jusqu'à 80 mm de diamètre, est dotée d'un driver compatible ESC/POS et d'un chargement papier automatique, pour une impression de qualité.

Elle est disponible avec la connexion **USB (type B)** natif et **Série DB25** amovible ; les interfaces **WI-FI, Ethernet** et **parallèle** sont quant à elles proposées en option.

La **TRP-100-III** est en outre d'un très bon rapport qualité-prix et adaptée à de nombreuses applications POS.

Tous les périphériques du Constructeur **AURES** sont compatibles avec l'ensemble des systèmes POS sur le marché.

*(www.eu-energystar.org/fr/index.html)

TRP100-III prête à l'emploi & économe

- Nouvelle carte mère **basse consommation**
(moins 30% en moyenne grâce à la mise en veille automatique)
- Certification Energy Star
- Rouleau thermique ø 80 mm
- Compatible ESC/POS
- Codes à barres 2D
- Connexion USB type B native et interface Série amovible
- Interfaces Ethernet 10/100T, Parallèle et WIFI (802.11b) en option
- Livrée « prête à l'emploi » avec tous les câbles fournis •
- Configuration aisée de l'imprimante par utilitaire



MODÈLE

TRP 100-III

Méthode d'impression	Thermique
Vitesse d'impression	160 mm/sec
Largeur d'impression	max 72 mm / 512 points
Résolution	180 dpi x 180 dpi
Caractères / ligne	Caractère A (12x24) / 42 colonnes Caractère B (9x17) / 56 colonnes
Chargement papier	Automatique
Carte mère	Basse consommation
	Mise en veille automatique (30% de consommation électrique en moins)

P A P I E R

T H E R M I Q U E

Largeur	50 mm - 82,5 mm
Épaisseur	0,06 – 0,09
Diamètre rouleau	Max 83 mm

C A R A C T E R E S

Alphanumériques	95
Caractères Extension graphique	128 x 18 pages (1 espace /page)
Caractères internationaux	14
Codes barres	UPC-A, UPC-E, EAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, 2D : PDF 417, QR Code
Emulation	Compatible ESC/POS*
Détecteurs	fin de papier, presque fin papier, capot ouvert
Ports tiroir(s) caisse(s)	1 double port (pour 2 tiroirs)
Interfaces	USB type B natif et interface Série DB25 amovible
Interfaces en option	Parallèle, Ethernet et WIFI
Drivers	Windows Driver (7, XP, 2000, 2003, Vista, XP Embedded) Linux, OPOS, WEPOS, Java POS

C O U P E P A P I E R

Massicot	1,5 millions de coupes – type guillotine
Type de coupe	coupe totale ou partielle

Alimentation	Externe 24 V
Couleurs	gris graphite, beige perle
Dimensions (L x P x H)	152 x 202 x 150 mm
Poids (coupe papier inclus)	1,7 kg

*ESC/POS is a registered trademark of SEIKO EPSON CORP.



Capot anti éclaboussure (option)

Spécifications sujettes à modifications sans préavis